


TopTek Uniface SS/FR

Industrieel tegeldeksel - brandwerend



Brandwerend toegangsluik met een gecertificeerde vlamdichtheid tot 120 min.
Geschikt voor vulling van tegels met een max. dikte van 15 mm of voor complete betonvulling.

Brandwerendheid EI120, EI1120, EI2120 (getest op EN 1634-1 + A1, EN 1363-1) gewaarborgd door een uitrusting aan de hand van Promatect®-H panelen en een Promaseal®-XT zweldichting.
Geheel beoordeeld en goedgekeurd door het erkende laboratorium PAVUS a.s.

Robuuste, industriële uitvoering met esthetische randafwerking en discrete vierhoeken 35x35 mm ter hoogte van de RVS inbusbouten.
Met unieke plooiing van de bovenrand van het deksel en het frame om scherpe randen te vermijden.

Vervaardigd van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304), gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd, plaatdikte 2 mm.

Geheel water- en reukdicht verschroefd, met EPDM afdichting in het kaderprofiel. De RVS bouten zijn afgedicht met kunststof beschermingsdopjes.

Met zelf-uitlichtende hef- en bedieningsleutels. Dekselprofiel voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij uitlichten te vermijden.

Geleverd met voorgevormd wapeningsnet.
Kader voorzien van verankeringsvinnen.

Gebruiksbelasting klasse M 125, mits minimale betonvulling C35/45.
Met keuringscertificaat getest volgens EN 1253-4.

Afmetingen

- Vrije opening : ... mm (zie tabel)
- Kadermaat : ... mm (zie tabel)
- Kader hoogte : 82,5 mm
- Deksel diepte : ... mm (zie tabel)
- Gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel)

Art. Nr.	Vrije opening [mm]	Kadermaat [mm]	Kader hoogte [mm]	Deksel diepte [mm]	Maximale tegeldikte [mm]	Minimum betonvulling [mm]	Gewicht [kg]
Belastingsklasse M 125							
447911	450 x 450	560 x 560	82,5	70	15	55	17,4
447912	500 x 500	610 x 610	82,5	70	15	55	19,6
447913	600 x 600	710 x 710	82,5	70	15	55	25,2
447914	600 x 800	710 x 910	82,5	70	15	55	33,2
447915	600 x 1000	710 x 1110	82,5	70	15	55	39,7
447927	635 x 635	745 x 745	82,5	110	15	95	29,3
447928	700 x 700	810 x 810	82,5	110	15	95	34,1
447929	800 x 800	910 x 910	82,5	110	15	95	42,0
447930	800 x 1000	910 x 1110	82,5	110	15	95	47,2
447931	1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	110	15	95	60,1