


TopTek Uniface SS/FR

Industrieel tegeldeksel - brandwerend



Brandwerend toegangsluik met een gecertificeerde vlamdichtheid tot 120 min.
Geschikt voor vulling van tegels met een max. dikte van 15 mm of voor complete betonvulling.

Brandwerendheid EI120, EI1120, EI2120 (getest op EN 1634-1 + A1, EN 1363-1) gewaarborgd door een uitrusting aan de hand van Promatect®-H panelen en een Promaseal®-XT zweldichting.
Geheel beoordeeld en goedgekeurd door het erkende laboratorium PAVUS a.s.

Robuuste, industriële uitvoering met esthetische randafwerking en discrete vierhoeken 35x35 mm ter hoogte van de RVS inbusbouten.
Met unieke plooiing van de bovenrand van het deksel en het frame om scherpe randen te vermijden.

Vervaardigd van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304), gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd, plaatdikte 2 mm.

Geheel water- en reukdicht verschroefd, met EPDM afdichting in het kaderprofiel. De RVS bouten zijn afgedicht met kunststof beschermingsdopjes.

Met zelf-uitlichtende hef- en bedieningsleutels. Dekselprofiel voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij uitlichten te vermijden.

Geleverd met voorgevormd wapeningsnet.
Kader voorzien van verankeringsvinnen.

Gebruiksbelasting klasse N 250, mits minimale betonvulling C35/45.
Met keuringscertificaat getest volgens EN 1253-4.

Afmetingen

- Vrije opening : ... mm (zie tabel)
- Kadermaat : ... mm (zie tabel)
- Kader hoogte : 82,5 mm
- Deksel diepte : ... mm (zie tabel)
- Gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel)

Art. Nr.	Vrije opening [mm]	Kadermaat [mm]	Kader hoogte [mm]	Deksel diepte [mm]	Maximale tegeldikte [mm]	Minimum betonvulling [mm]	Gewicht [kg]
Belastingsklasse N 250							
447908	300 x 300	410 x 410	82,5	70	15	55	10,9
447909	400 x 400	510 x 510	82,5	70	15	55	14,9
447910	400 x 600	510 x 710	82,5	70	15	55	19,3
447922	450 x 450	560 x 560	82,5	110	15	95	17,6
447923	500 x 500	610 x 610	82,5	110	15	95	19,8
447924	600 x 600	710 x 710	82,5	110	15	95	25,4
447925	600 x 800	710 x 910	82,5	110	15	95	33,9
447926	600 x 1000	710 x 1110	82,5	110	15	95	40,9
447932	635 x 635	745 x 745	82,5	140	15	125	30,3
447933	700 x 700	810 x 810	82,5	140	15	125	35,1
447934	800 x 800	910 x 910	82,5	140	15	125	43,0
447935	800 x 1000	910 x 1110	82,5	140	15	125	43,3
447936	1000 x 1000	1110 x 1110	82,5	140	15	125	61,1