

## TopTek Paving GS – C 250



### Klinkerdeksel TopTek Paving GS / H 120

Klinkerdeksel type TopTek Paving GS.  
Industriële en robuuste uitvoering.

Het geheel is vervaardigd van staal, thermisch verzinkt, met een plaatdikte voor het deksel van 5 mm en voor het kader 3 mm.

Met driehoek ter hoogte van de hefogen en kader voorzien van verankeringstrippen.

Geheel reuk- en waterdicht dankzij de ingeklemde afdichting in het kader.

De zijvlakken zijn lichtjes conus uitgevoerd om het klemmen bij uitlichten te vermijden. Geleverd met 2 hefsleutels.

De profielversterking onderaan, met plaatdikte 10 mm, garandeert de opgegeven belastingsklasse C 250 en dit zonder bijkomende betonvulling. Getest en gecertificeerd volgens EN 124.

kadermaat : ... mm (zie tabel);  
vrije opening (putmaat) : ... mm (zie tabel);  
kaderhoogte 144 mm;  
vrije vullingsdiepte : 120 mm;  
gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel);

Kadermaat (mm)	Vrije opening (mm)	Kaderhoogte (mm)	Vullingsdiepte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht (kg)	Artikel nummer
439 x 439	300 x 300	144	120	C 250	32,5	414495
539 x 539	400 x 400	144	120	C 250	51,1	414496
639 x 639	500 x 500	144	120	C 250	66,5	414497
739 x 739	600 x 600	144	120	C 250	78,6	414498
839 x 839	700 x 700	144	120	C 250	101,9	414499
939 x 939	800 x 800	144	120	C 250	116,3	414500
1139 x 1139	1000 x 1000	144	120	C 250	147,0	414502