

TopTek Paving GS – D 400



Klinkerdeksel TopTek Paving GS / H 120

Klinkerdeksel type TopTek Paving GS.
Industriële en robuuste uitvoering.

Het geheel is vervaardigd van staal, thermisch verzinkt, met een plaatdikte voor het deksel van 5 mm en voor het kader 3 mm.

Met driehoek ter hoogte van de hefogen en kader voorzien van verankeringstrippen.

Geheel reuk- en waterdicht dankzij de ingeklemde afdichting in het kader.

De zijvlakken zijn lichtjes conus uitgevoerd om het klemmen bij uitlichten te vermijden.
Geleverd met 4 hefsleutels.

De profielversterking onderaan, met plaatdikte 10 mm, garandeert de opgegeven belastingsklasse D 400 en dit zonder bijkomende betonvulling.
Getest en gecertificeerd volgens EN 124.

kadermaat : ... mm (zie tabel);
vrije opening (putmaat) : ... mm (zie tabel);
kaderhoogte 144 mm;
vrije vullingsdiepte : 120 mm;
gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel);

Kadermaat (mm)	Vrije opening (mm)	Kaderhoogte (mm)	Vullingsdiepte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht (kg)	Artikel nummer
539 x 539	400 x 400	144	120	D 400	50,4	445645
639 x 639	500 x 500	144	120	D 400	69,1	445646
739 x 739	600 x 600	144	120	D 400	90,2	445647
839 x 839	700 x 700	144	120	D 400	111,1	445648
939 x 939	800 x 800	144	120	D 400	145,9	445649
1039 x 1039	900 x 900	144	120	D 400	169,4	445650
1139 x 1139	1000 x 1000	144	120	D 400	197,6	445651