



TopTek Paving GS

Klinkerdeksel H 120 / D400



Klinkerdeksel TopTek Paving GS.
Robuuste industriële uitvoering met een gegarandeerde gebruiksbelastingklasse zonder bijkomende betonvulling of wapening.

Vervaardigd uit staal 1.0037, met een plaatdikte van 3 mm voor het kader en 5 mm voor het deksel. Geheel thermisch verzinkt met een laagdikte $\geq 60 \mu\text{m}$, aangebracht volgens EN ISO 1461.

Het klinkerdeksel is geur- en waterdicht dankzij het eigen gewicht, dat een rubberen dichting ingeklemd in het kaderprofiel samendrukt.
Het dekselprofiel is voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij uitlichten te vermijden.
Met driehoeken ter hoogte van de hefogen.

Geleverd met hefsleutels.
Aan de onderzijde voorzien van gelaste versterkingsribben om aan de gewenste belastingklasse te voldoen.
Het kader is voorzien van verankeringsvinnen.

Gebruiksbelasting klasse D400 (wegenis verkeer), met keuringscertificaat volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Vrije vullingshoogte : 120 mm
- Kader hoogte : 144 mm
- Gewicht zonder vulling : ... kg

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Vrije vullingshoogte [mm]	Deksel hoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht [kg]
Belastingsklasse D 400						
445645	400 x 400	539 x 539	120	144	D 400	50,4
445646	500 x 500	639 x 639	120	144	D 400	69,1
445647	600 x 600	739 x 739	120	144	D 400	90,2
445648	700 x 700	839 x 839	120	144	D 400	111,1
445649	800 x 800	939 x 939	120	144	D 400	145,9
445650	900 x 900	1039 x 1039	120	144	D 400	169,4
445651	1000 x 1000	1139 x 1139	120	144	D 400	197,6