

TopTek Paving Assist D400



TopTek Paving Assist GS met openingshulp, reuk- en waterdicht klinkerdeksel

Robuuste, industriële uitvoering, met esthetisch randafwerking en vierhoek ter hoogte van de RVS inbusbouten.

Ze zijn voorzien van scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. De openingshoek bedraagt 79°. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten.

De TopTek Paving Assist deksels kunnen volledig met klinkers worden opgevuld zonder hiervoor een extra betonvulling te moeten voorzien.

De vrije vullingsdiepte bedraagt 120 mm. De profielversterking onderaan, met plaatdikte 10 mm, garandeert de opgegeven belastingsklasse.

Het geheel is vervaardigd van staal, thermisch verzinkt, met een plaatdikte voor het deksel van 5 mm en voor het kader 3 mm.

Het deksel is water- en reukdicht verschroefd, d.m.v. RVS bouten afgedekt met kunststof beschermingsdopjes en voorzien van een rubberen afdichting in het raamprofiel. Het dekselprofiel heeft schuine zijvlakken om het klemmen bij opmaken te vermijden.

Het kader is voorzien van verankeringssvinnen. Met zelfuitlichtende hef- en bedienings sleutels.

gebruiksbelasting, klasse D 400 (zie tabel) met keuringscertificaat getest volgens EN 124; buitenafmetingen kadermaat : ... mm (zie tabel); vrije opening : ... mm (zie tabel); kaderhoogte : 120 mm; deksel hoogte : 144 mm; gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel).

Kadermaat [mm]	Vrije opening [mm]	Vullingsdiepte [mm]	Belastingsklasse volgens EN 124 [kN]	Gewicht [kg]	Artikel nummer
539 x 574	400 x 400	120	D 400	56,3	445631
639 x 674	500 x 500	120	D 400	76,1	445632
739 x 774	600 x 600	120	D 400	97,7	445633
839 x 874	700 x 700	120	D 400	119,8	445634
939 x 974	800 x 800	120	D 400	144,2	445635
1039 x 1074	900 x 900	120	D 400	169,6	445636
1139 x 1174	1000 x 1000	120	D 400	195,8	445637