

# TopTek Paving Assist GS

## Klinkerdeksel met openingshulp H 120 / D400



Klinkerdeksel TopTek Paving Assist GS.  
Robuuste industriële uitvoering met een gegarandeerde gebruiksbelastingklasse zonder bijkomende betonvulling of wapening.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. De openingshoek bedraagt 79°. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten.

Vervaardigd uit staal 1.0037, met een plaatdikte van 3 mm voor het kader en 5 mm voor het deksel. Geheel thermisch verzinkt met een laagdikte  $\geq 60 \mu\text{m}$ , aangebracht volgens EN ISO 1461.

Het klinkerdeksel is geur- en waterdicht verschroefd, d.m.v. inox bouten en voorzien van een rubberen dichting, ingeklemd in het kaderprofiel.

Het dekselprofiel is voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij openen te vermijden. Geleverd met hef- en bedienings sleutels.

Aan de onderzijde voorzien van gelaste verstevigingsribben om aan de gewenste belastingsklasse te voldoen. Het kader is voorzien van verankeringsvinnen.

Gebruiksbelasting klasse D400 (wegenis verkeer), met keuringscertificaat volgens EN 124.

### Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Vrije vullingshoogte : 120 mm
- Kader hoogte : 144 mm
- Gewicht zonder vulling : ... kg

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Vrije vullingshoogte [mm]	Kaderhoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht [kg]
<b>Belastingsklasse D 400</b>						
445631	400 x 400	539 x 574	120	144	D 400	56,3
445632	500 x 500	639 x 674	120	144	D 400	76,1
445633	600 x 600	739 x 774	120	144	D 400	97,7
445634	740 x 740	839 x 874	120	144	D 400	119,9
445635	800 x 800	939 x 974	120	144	D 400	114,2
445636	900 x 900	1039 x 1074	120	144	D 400	169,6
445637	1000 x 1000	1139 x 1174	120	144	D 400	195,8