

# TopTek Paving Assist GS

## Klinkerdeksel met openingshulp H 80 / B125



Klinkerdeksel TopTek Paving Assist GS. Robuuste industriële uitvoering met een gegarandeerde gebruiksbelastingklasse zonder bijkomende betonvulling of wapening.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. De openingshoek bedraagt 79°. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten.

Vervaardigd uit staal 1.0037, met een plaatdikte van 3 mm voor het kader en 4 mm voor het deksel. Geheel thermisch verzinkt met een laagdikte  $\geq 60 \mu\text{m}$ , aangebracht volgens EN ISO 1461.

Het klinkerdeksel is geur- en waterdicht verschroefd, d.m.v. inox bouten en voorzien van een rubberen dichting, ingeklemd in het kaderprofiel.

Het dekselprofiel is voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij openen te vermijden. Geleverd met hef- en bedienings sleutels.

Aan de onderzijde voorzien van gelaste verstevigingsribben om aan de gewenste belastingsklasse te voldoen. Het kader is voorzien van verankervinnen.

Gebruiksbelasting klasse B125 (parkingverkeer), met keuringscertificaat volgens EN 124.

### Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Vrije vullingshoogte : 80 mm
- Kader hoogte : 104 mm
- Gewicht zonder vulling : ... kg

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Vrije vullingshoogte [mm]	Kaderhoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht [kg]
<b>Belastingsklasse B 125</b>						
414512	400 x 400	536 x 570	80	104	B 125	39,1
414513	500 x 500	636 x 670	80	104	B 125	46,0
414514	600 x 600	736 x 770	80	104	B 125	54,5
414515	700 x 700	836 x 870	80	104	B 125	73,8
414516	800 x 800	936 x 970	80	104	B 125	85,1
414517	900 x 900	1036 x 1070	80	104	B 125	94,0
414518	1000 x 1000	1136 x 1170	80	104	B 125	108,0