


TopTek Solid Assist GS B125

Traanplaat deksel met openingshulp



Deksel met antislip traanplaat en met openingshulp.
Robuuste uitvoering en esthetisch.

Vervaardigd uit staal, kwaliteit 1.0037.
Thermisch verzinkt met een laagdikte $\geq 60 \mu\text{m}$,
aangebracht volgens EN ISO 1461.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren
als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen.
Enkel van bovenaf te openen en te sluiten.
De openingshoek bedraagt 85° .

Traanplaatdeksel, dikte 5 mm, voorzien van
onderliggende gelaste versterkingsribben om
aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een
EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd,
en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten.
De bouten worden beschermd door kunststof
doppen.

Kader voorzien van verankeringsstrippen.
Geleverd met bedienings sleutels.
Gebruiksbelasting klasse B 125 (parking verkeer),
met keuringscertificaat getest volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 59,5 mm
- Inbouw hoogte : 210 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kader- maat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Inbouw hoogte [mm]	Belastings- klasse	Gewicht totaal [kg]
445723	450 x 450	542 x 577	59,5	210	B 125	31,3
445727	450 x 600	692 x 577	59,5	210	B 125	36,0
415211	500 x 500	596 x 630	59,5	210	B 125	32,8
445744	600 x 1000	1092 x 727	59,5	210	B 125	66,1
415212	600 x 600	696 x 730	59,5	210	B 125	39,6
445732	600 x 750	842 x 727	59,5	210	B 125	53,7
445740	600 x 900	992 x 727	59,5	210	B 125	59,7
415213	700 x 700	796 x 830	59,5	210	B 125	53,4
445736	750 x 750	842 x 877	59,5	210	B 125	65,5
415214	800 x 800	896 x 930	59,5	210	B 125	68,5
415215	900 x 900	996 x 1030	59,5	210	B 125	76,6
415216	1000 x 1000	1096 x 1130	59,5	210	B 125	90,6