


TopTek Solid Assist SS A15

Traanplaat deksel met openingshulp



Deksel met antislip traanplaat en met openingshulp.
Robuuste uitvoering en esthetisch.

Vervaardigd van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304), gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten. De openingshoek bedraagt 85°.

Traanplaatdeksel, dikte 5 mm, voorzien van onderliggende gelaste versterkingsribben om aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd, en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten. De bouten worden beschermd door kunststof doppen.

Kader voorzien van verankeringsstrippen.
Geleverd met bedienings sleutels.
Gebruiksbelasting klasse A 15 (personenverkeer), met keuringscertificaat getest volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 59,5 mm
- Inbouw hoogte : 210 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Inbouw hoogte [mm]	Belastings- klasse	Gewicht totaal [kg]
445722	450 x 450	542 x 577	59,5	210	A 15	23,5
445726	450 x 600	692 x 577	59,5	210	A 15	27,2
415217	500 x 500	596 x 630	59,5	210	A 15	25,5
445741	600 x 1000	1092 x 727	59,5	210	A 15	47,3
415218	600 x 600	696 x 730	59,5	210	A 15	31,7
445729	600 x 750	842 x 727	59,5	210	A 15	37,0
445737	600 x 900	992 x 727	59,5	210	A 15	41,6
415219	700 x 700	796 x 830	59,5	210	A 15	44,5
445733	750 x 750	842 x 877	59,5	210	A 15	43,5
415220	800 x 800	896 x 930	59,5	210	A 15	49,4
415221	900 x 900	996 x 1030	59,5	210	A 15	56,1
415222	1000 x 1000	1096 x 1130	59,5	210	A 15	69,0