


TopTek Solid Assist SS B125

Traanplaat deksel met openingshulp



Deksel met antislip traanplaat en met openingshulp.
Robuuste uitvoering en esthetisch.

Vervaardigd van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304), gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten. De openingshoek bedraagt 85°.

Traanplaatdeksel, dikte 5 mm, voorzien van onderliggende gelaste verstevigingsribben om aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd, en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten. De bouten worden beschermd door kunststof doppen.

Kader voorzien van verankeringsstrippen.
Geleverd met bedienings sleutels.
Gebruiksbelasting klasse B 125 (parking verkeer), met keuringscertificaat getest volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 59,5 mm
- Inbouw hoogte : 210 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Inbouw hoogte [mm]	Belastings- klasse	Gewicht totaal [kg]
445724	450 x 450	542 x 577	59,5	210	B 125	31,3
445728	450 x 600	692 x 577	59,5	210	B 125	36,0
415223	500 x 500	596 x 630	59,5	210	B 125	32,8
445743	600 x 1000	1092 x 727	59,5	210	B 125	66,1
415224	600 x 600	696 x 730	59,5	210	B 125	39,6
445731	600 x 750	842 x 727	59,5	210	B 125	53,7
445739	600 x 900	992 x 727	59,5	210	B 125	59,7
415225	700 x 700	796 x 830	59,5	210	B 125	53,4
445735	750 x 750	842 x 877	59,5	210	B 125	65,5
415226	800 x 800	896 x 930	59,5	210	B 125	68,5
415227	900 x 900	996 x 1030	59,5	210	B 125	76,6
415228	1000 x 1000	1096 x 1130	59,5	210	B 125	90,6